

# SÉRIE ATMOSPHER

## SIRIUS



## ALUM



MODÈLES	Osmose inversée	Production journalière*	Nb. de membranes 4 x 40	Nano-filtration
	<b>SRO-2K</b>	2 000 gpj (7 500 lpj)	1	<b>SNF-2K</b>
	<b>SRO-4K</b>	4 000 gpj (15 100 lpj)	2	<b>SNF-4K</b>
	<b>SRO-6K</b>	6 000 gpj (22 700 lpj)	3	<b>SNF-6K</b>
	<b>SRO-8K</b>	8 000 gpj (30 300 lpj)	4	<b>SNF-8K</b>
	<b>SRO-10K</b>	10 000 gpj (37 850 lpj)	5	<b>SNF-10K</b>
	<b>SRO-12K</b>	12 000 gpj (45 400 lpj)	6	<b>SNF-12K</b>

Osmose inversée	Débit*	Nb. de membranes 4 x 40	Nano-filtration
<b>ARO-10</b>	10 gpm (37,9 lpm)	8	<b>ANF-10</b>
<b>ARO-15</b>	15 gpm (56,8 lpm)	12	<b>ANF-15</b>
<b>ARO-20</b>	20 gpm (75,7 lpm)	16	<b>ANF-20</b>
<b>ARO-25</b>	25 gpm (94,6 lpm)	20	<b>ANF-25</b>
<b>ARO-30</b>	30 gpm (113,5 lpm)	24	<b>ANF-30</b>

Taux de rejet	<99 %	<95 %
Alimentation électrique	208-240VAC/60 Hz/1ph 208VAC/60 Hz/3ph	
PûreRince	OUI	

Taux de rejet	<99 %	<95 %
Alimentation électrique	208-240VAC/60 Hz/1ph 208-575VAC/60 Hz/3ph	
PûreRince	OUI	

\* Débits nominaux, se référer aux fiches techniques pour plus d'informations.

Fabriqué par





546, chemin Olivier, Saint-Nicolas (Québec) G7A 1P1  
Tél. : 418.839.8115 / 1.800.839.8115  
Télec. : 418.831.7511

[www.puribectechnologies.com](http://www.puribectechnologies.com) / [information@puribec.com](mailto:information@puribec.com)

Distribué par

# SÉRIE ATMOSPHER



## FILTRATION MEMBRANAIRE

# ALUM SIRIUS

Ref. : PU10031

# NOS PRODUITS

Chaque projet est unique et comporte des particularités qui lui sont propres selon l'industrie de laquelle il émane.

C'est pourquoi **les systèmes de filtration membranaires de la Série ATMOSPHER** offrent des performances adaptées à vos besoins spécifiques, quelles que soient vos applications.

Les modèles **ALTUM** et **SIRIUS** offrent une capacité de production allant de 7,5 à 163 mètres cube par jour (2000 à 43 000 gpj) en utilisant des technologies d'osmose inversée ou de nanofiltration. D'autres types de membranes et de technologies sont également disponibles sur demande.



## SIRIUS



## ALTUM

**Le procédé PÜRERINCE**

Prolonge la durée de vie de la membrane en utilisant de l'eau traitée pour le cycle de nettoyage et pour la conservation des membranes lorsque le système est en attente.



ÉCONOME EN ÉNERGIE



BAS NIVEAU SONORE

ÉTIQUETAGE ET HABILLAGE PERSONNALISÉ DISPONIBLE EN OPTION

# SÉRIE ATMOSPHER

# EAU DE PROCÉDÉ

## Marchés visés

- Pharmaceutique
- Centres de recherche
- Laboratoires et stérilisation
- Hémodialyse
- Industriel spécialisé
- Distilleries
- Animaleries

# EAU POTABLE

## Marchés visés

- Agroalimentaire
- Campings - Hôtels - Pourvoiries
- Mines et camps de travailleurs
- Écoles
- Municipal
- Restauration.

